

OUTDOOR-SMD

Série U2		Modelos para Ambientes Abertos, de Uso Externo/Outdoor/5050		
Especificações↓	Modelos→	PM10 - U2	PM12 - U2	PM16 - U2
Intensidade luminosa máx.(nits)		4000	7000	6000
Passo Real (mm)		10	12	16
Resolução Física		10.000	6.944	3.906
Ângulo Horizontal		120°	120°	120°
Ângulo Vertical		120°	120°	120°
Resolução módulo		32 X 32 pixels	32 X 32 pixels	32 X 32 pixels
Taxa Refresh		≥ 60 quadros/seg	≥ 60 quadros/seg	≥ 60 quadros/seg
Linhas		64	64	64
Colunas		64	64	48
Dimensões gabinete (mm)		640 X 640	768 X 768	1024 X 768
Área do gabinete (m ²)		0,4096	0,5898	0,7864
Peso (Kg/m ²)		45	45	45
Módulos de leds		128 X 128 mm	128 X 128 mm	128 X 128 mm
Grau proteção Frontal		IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55
Grau proteção Traseiro		IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55
Consumo Máximo		900	1250	1500
Consumo Nominal		300	400	450
Melhor distância de visualização(m)		10-200	15-200	20-200

especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio