

OUTDOOR

	PM6-UD1	PM8-UD1	PM10V-UEAL	PM13-UD3	PM25-UD2
Série U	Modelos para Ambientes Abertos, de Uso Externo/Outdoor				
Especificações↓ Modelos→	PM6 - U	PM8 - U	PM10 - U	PM13 - U	PM25 - U
Intensidade luminosa máx.(nits)	7000	7500	6200	5000	4500
Passo Real (mm)	12,5	16	20	25	25
Passo Virtual (mm)	6,3	8	10	13	25
Resolução Virtual	25.600	15.625	10.000	6.400	1.600
Ângulo Horizontal	120°	120°	120°	120°	120°
Ângulo Vertical	70°	70°	70°	70°	70°
Resolução módulo	32 X 32 pixels	32 X 32 pixels	32 X 32 pixels	32 X 32 pixels	32 X 32 pixels
Taxa Refresh	≥ 60 quadros/seg	≥ 60 quadros/seg	≥ 60 quadros/seg	≥ 60 quadros/seg	≥ 60 quadros/seg
Linhas	80	64	64	48	48
Colunas	64	48	48	48	48
Dimensões gabinete (mm) padrão	1000 X 800	1024 X 768	1280 X 960	1200 X 1200	1200 X 1200
Área do gabinete (m ²)	0,8000	0,7864	1,2288	1,4400	1,4400
Peso (Kg/m ²)	75	75	65	60	58
Módulos de leds	200 X 200 mm	256 X 128 mm	320 X 160 mm	240 x 240mm	240 x 240mm
Grau proteção Frontal	IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55
Grau proteção Traseiro	IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55	IP65/ IP55
Consumo Máximo	1200	1200	950	608	608
Consumo Nominal	400	400	475	214	304
Melhor distância de visualização(m)	5-150	7-180	9-200	11-200	22-200

especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio